



**IT** - Permette la giunzione in sicurezza tra due cavi elettrici sostituendo le tradizionali guaine termoretraibili o i nastri isolanti. Nella versione 3 poli, la vite perfora la guaina del filo senza la necessità di dover sguainare.

**EN** - It allows a safe junction between two cables replacing traditional heat-shrink tubes or insulating tapes. In the 3 poles version, the screw pierces the cable sheath with no need to strip it.

**ES** - Permite conexiones seguras entre dos cables eléctricos mediante la sustitución de las tradicionales fundas retráctiles o cintas aislantes. En la versión 3 polos, el tornillo perfora la funda del alambre sin la necesidad de retirar la funda.

**FR** - Il permet la jonction en sécurité entre deux câbles électriques en remplaçant les gaines thermo-rétractibles traditionnelles ou le ruban isolant. Dans la version 3 pôles, la vis perce la gaine du fil sans qu'il soit nécessaire de le dénuder.

**DE** - Gestattet die sicheren Verbindung von zwei elektrischen Kabeln und ersetzt herkömmliche Schrumpfmanschetten oder Isolierband. Bei der Version mit 3 Polen perforiert die Schraube die Isolierung des Leiters, ohne dass die Isolierung entfernt werden muss.

**RU** - Обеспечивает безопасное крепление между двумя электрическими кабелями, заменяя традиционные термоусадочные оплетки или изоляционную ленту. В 3-полюсной версии, винт ввинчивается в оплетку кабеля, при этом не возникает необходимости снимать оплетку.

N. Poli - N. Poles N. Polos - N. Pôles Anzahl der Pole - число полюсов	3 or 4
Cavo - Cable Cable - Câble Kable - Кабель	7 mm ÷ 12 mm
Filo - Wire Final - Fil Leiters - провод	0,5 mm <sup>2</sup> ÷ 1,5 mm <sup>2</sup>
Coppia vite max. - Max screw torque Max tornillo torque - Max vis couple Max Schneckendrehmoment -	2,5Nm
Alimentazione - Power Supply Alimentación - Alimentation électrique Stromversorgung - Электропитание	max.16A 250V - 400V
Corpo - Casing Cuerpo - Corps Körper - Корпус	PA66GF UL94 V0 GWT 960°C
Pressacavo - Strain Relief Prensa Cable - Presse Câble Kabeldurchführung - Пресс Кабель	PBT UL94 V0
Profondità - Depth Profundidad - Profondeur Tiefe - Глубина	max.10m - 32,8ft
Temperatura - Temperature Temperatura - Température Temperatur - Температура	max.+125°C (+257°F)
Grado di protezione - Protection Grade Grado de protección - Degré de protection Schutzgrad - Класс защиты	IP 68
Certificazioni - Certification Certificaciones - Homologations Zulassungen - Сертификация	EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2:2004

