

M1

Modello / Model
SMALL / OR

Materiale / Material
Aisi 304 – 316

Tenuta / Seal
FPM

DN
8 – 15


PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Adatta ad utilizzo con aria compressa o vuoto in applicazioni non gravose** / For use with compressed air or vacuum in low impact applications
- **Otturatore: acciaio inossidabile Aisi 316 con saldatura rinforzata tra perno e disco** / Flow control disc: stainless steel Aisi 316 with reinforced welding between guiding pin and disc
- **Temperatura di esercizio** / Working temperature
-20°C – +150°C

- **Certificazioni** / Approvals

 NSF/ANSI/CAN 61 & 372
(solo versione Aisi 316 / only Aisi 316 type)

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

| Codice Code | Misura Size | Materiale Material | DN | PN | Peso in gr. Weight in gr. | KV m ³ /h | Dimensioni in mm Dimensions in mm | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|----|----|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|
| | | | | | | | A | B | C | D |
| 900102R | 1/4" | Aisi 304 | 08 | 16 | 105 | 2,5 | 20 | 56 | 32 | 1/4" F |
| 900109R | 3/8" | | 10 | 16 | 90 | 3,2 | 20 | 56 | 32 | 3/8" F |
| 900124 | 1/2" | | 15 | 16 | 90 | 6,0 | 25 | 56 | 32 | 1/2" F |
| 900104OR | 1/4" | Aisi 316 | 08 | 16 | 105 | 2,5 | 20 | 56 | 32 | 1/4" F |
| 900111OR | 3/8" | | 10 | 16 | 90 | 3,2 | 20 | 56 | 32 | 3/8" F |
| 900118R | 1/2" | | 15 | 16 | 90 | 6,0 | 25 | 56 | 32 | 1/2" F |